

PDU BYPASS · SERIE LA-PDU-SM-T-SCHK

Mantenimiento seguro en formato compacto

Bypass manual de sobremesa que transfiere la carga a red sin cortes, con función Master/Slave de ahorro.

SERIE **LA-PDU-SM-T-SCHK**



PDU Bypass
TECNOLOGÍA

Modelo único
LA-PDU-SM-T-SCHK

Sobremesa
FORMATO

IDEAL PARA

Mantenimiento sin cortes

Cambio de SAI

Sobremesa

Tomas Schuko

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama



CORRIENTE
16 A



FORMATO
Compacto



SALIDAS
4 x Schuko



FUNCIÓN
Master / Slave

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- Permite transferir manualmente la carga a red sin interrumpir el suministro
- Alimentación continua a los equipos durante el mantenimiento o sustitución del SAI
- Diseño Master/Slave para ahorro energético
- Desconexión automática de las salidas Slave con consumo Master inferior a 20 W (± 5 W)
- Manejo sencillo mediante conmutador rotativo
- Conectividad Plug & Play tanto en entrada como en salida
- Apto para todos los SAIs de hasta 3000 VA
- Formato compacto de sobremesa con tomas Schuko



3 años de garantía en electrónica



Servicio in situ

Recogida y entrega gratuita en península.



Especificaciones técnicas

SERIE LA-PDU-SM-T-SCHK | PDU BYPASS

MODELO	LA-PDU-SM-T-SCHK
BYPASS DE MANTENIMIENTO	
Producto	Bypass de mantenimiento con tomas Schuko
Aplicación	Unidad de distribución externa para SAI
Corriente nominal	16 A
Voltaje nominal	208 / 220 / 230 / 240 VAC (estándar: 230 VAC)
Ahorro energético	Sí: si el consumo de la salida Master es inferior a 20 W (± 5 W), se desconectan las salidas Slave
LEDs (Power · Master/Slave)	Iluminación verde
CONEXIONES	
Alimentación principal	1 x IEC C20 (16 A)
Entrada desde el SAI	1 x IEC C20 (16 A)
Salida hacia el SAI	1 x IEC C19 (16 A)
Salida Master	1 x Schuko (16 A)
Salidas Slave	3 x Schuko (16 A)
DATOS FÍSICOS	
Formato	Compacto de sobremesa
Dimensiones (mm)	200 x 180 x 50
Peso	1,5 kg
Color	Negro
AMBIENTE DE TRABAJO	
Temperatura	0°C - 40°C
Humedad	20% - 90% HR (sin condensación)
Contenido del paquete	Bypass de mantenimiento y cable de entrada

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.