SAI OFFLINE · SERIE LA-SCD

Protección esencial en formato compacto

Respaldo básico y fácil de usar para puestos informáticos y pequeños equipos.

SERIE **LA-SCD**

Offline	2 modelos	Torre
TECNOLOGÍA	LA-SCD-400 · LA-SCD-600	FORMATO

IDEAL PARA

- Puestos informáticos
- TPV
- Routers
- Pequeños equipos

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

POTENCIA	SALIDAS	TRANSFERENCIA	DISEÑO
400 / 600 VA	3 x Schuko	2 - 6 ms	Compacto

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI Offline
- Onda sinusoidal modificada
- Factor de potencia 0.5
- Tamaño compacto y fácil uso
- Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- Función de inicio en frío
- Reinicio automático al volver la corriente
- Instalación sencilla Plug & Play

3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-SCD | SAI OFFLINE

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-SCD-400	LA-SCD-600
CAPACIDAD	400 VA / 200 W	600 VA / 300 W
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Rango de voltaje	180-270 VAC	
Rango de frecuencia	50 Hz	
SALIDA		
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 4.5 Ah x 1	12V / 5 Ah x 1
Tiempo de recarga típico	8 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED verde parpadea cada 10 seg.	
Batería baja	LED verde parpadea cada segundo y LED rojo encendido	
Fallo	LED rojo	
Sobrecalentamiento	LED rojo parpadea cada 0,5 seg.	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	3xschuko	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	166 x 161 x 86.7	
Peso neto (Kg)	2.25	2.60
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % Humedad relativa (sin condensación)	
Temperatura de trabajo	0-40°C	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.