SAI INTERACTIVO GAMING · SERIE LA-ITR-GAM

Onda sinusoidal pura con control avanzado

Protección para equipos gaming con pantalla extraíble, Bluetooth e iluminación RGB.

SERIE **LA-ITR-GAM**

Interactiva AVR	2 modelos	Torre
TECNOLOGÍA	LA-ITR-1000GAM · 1500GAM	FORMATO

IDEAL PARA

Gaming y streaming · PCs de gama alta · Consolas · Home office

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

POTENCIA	FORMA DE ONDA	CONTROL	SALIDAS
1 / 1,5 kVA	Senoidal pura	Bluetooth	8 x IEC

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI Interactivo
- Onda sinusoidal pura
- Proporciona temperatura de la CPU, velocidad de la CPU y nivel de carga de la CPU
- AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- Pantalla LCD extraíble con comunicación Bluetooth y batería de 900 mAH
- Iluminación frontal LED RGB personalizable
- Dos puertos de carga USB incorporados para dispositivos móviles
- Voltaje de salida configurable

3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-ITR-GAM | SAI INTERACTIVO GAMING

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-ITR-1000GAM	LA-ITR-1500GAM
SAI SERIE ITR-GAM INTERACTIVO SINUSOIDAL		
CAPACIDAD	**1000 VA / 600 W**	**1500 VA / 900 W**
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Rango de voltaje	170-280 VAC	
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)	
SALIDA		
Voltaje	220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 6 ms, 10 ms máximo	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal pura	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 1	12V / 9AH x 2
Tiempo de recarga típico	6 - 8 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Panel LCD Digital	Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltaje de entrada / salida, Frecuencia de entrada / salida, Sobrecarga, Tiempo de funcionamiento restante estimado, Error y Batería baja.	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos	
Alarma de cambio de batería	Sonando cada 2 segundos	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	8 x IEC	
Puertos de comunicación	1 x USB	
USB CARGA		
Puerto USB de carga	Tipo C x 1 & Tipo A x 1	
Voltaje salida	5.2V±5% 3A(MAX)	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	308 x 99 x 280	430 x 99 x 280
Peso neto (Kg)	9,2	13,8
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0 - 90 % RH @ 0 - 40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	Menos de 45dB
SOFTWARE DE GESTIÓN		
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.