SAI INTERACTIVO · SERIE LA-ITR-LCD-V.09

Onda sinusoidal pura con pantalla LCD

SAI interactivo con salidas programables y múltiples puertos de comunicación.

SERIE **LA-ITR-LCD-V.09**

Interactiva AVR	4 modelos	Torre / Rack
TECNOLOGÍA	LA-ITR-1100LCD … 3000LCD	FORMATO

IDEAL PARA Servidores · Electrónica de red · Armarios rack · NAS

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

POTENCIA	FORMATO	INDICACIÓN	COMUNICACIÓN
1,1 - 3 kVA	Torre / Rack	Pantalla LCD	USB + RS-232
			SNMP · AS400 · ModBus opcionales

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI Interactivo
- Onda sinusoidal pura
- Pantalla LCD
- Diseño Torre/Rack (RT)
- Tomas de salida programables
- Baterías de extracción en caliente (hot swappable)
- Factor de potencia de salida 0,9
- Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- Función de inicio en frío

3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-ITR-LCD-V.09 | SAI INTERACTIVO

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-ITR-1100-LCD-V.09	LA-ITR-1500-LCD-V.09	LA-ITR-2000-LCD-V.09	LA-ITR-3000-LCD-V.09
SAI SERIE ITR-RT INTERACTIVO SINUSOIDAL				
CAPACIDAD	**1100 VA / 950 W**	**1500 VA / 1300 W**	**2000 VA / 1800 W**	**3000 VA / 2700 W**
ENTRADA				
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)			
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC			
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)			
SALIDA				
Regulación de voltaje AC	208/220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)			
Regulación de voltaje (Modo Batería)	+/-1% (Antes de alarma)			
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz o 50 Hz +/-1 Hz			
Relación de corriente cresta	3:1			
Distorsión Harmónica	5% máx a 100% de carga lineal, 10% máx a 100% de carga no lineal (Antes de alarma)			
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máx.			
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal pura			
BATERÍA				
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 2	12V / 7AH x 4	12V / 9AH x 4	12V / 9AH x 6
Tiempo de autonomía (50% de carga)	10 min	13 min	13 min	12 min
Tiempo de recarga típico	4 horas al 90% de la capacidad			
INDICADORES				
Panel LCD Digital	Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Sobrecarga, Error y Batería baja			
PROTECCIÓN				
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga			
ALARMA				
Modo batería	Sonando cada 10 segundos			
Batería baja	Sonando cada segundo			
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos			
Fallo	Sonando continuamente			
INTERFAZ				
Conexiones de salida	8xIEC	8xIEC	8xIEC	7xIEC
Puertos de comunicación	1xUSB + RS232			
Protección línea de datos	1xRJ11			
DATOS FÍSICOS				
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	380 x 438 x 88	480 x 438 x 88	480 x 438 x 88	600 x 438 x 88
Peso neto (Kg)	13,20	19,00	21,00	29,10
AMBIENTE DE TRABAJO				
Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C (sin condensación)			
Nivel de ruido	Menos de 45dB			
SOFTWARE DE GESTIÓN				
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC			
SNMP Opcional	Gestión a través del gestor SNMP y navegador web.			

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.