SAI INTERACTIVO · SERIE LA-ITR-SH

Onda sinusoidal pura con tomas Schuko

SAI interactivo con AVR, pantalla LCD y comunicación USB con software ViewPower.

SERIE **LA-ITR-SH**

Interactiva AVR	4 modelos	Torre
TECNOLOGÍA	LA-ITR-750SH … 2000SH	FORMATO

IDEAL PARA Puestos de trabajo · TPV · NAS · Videovigilancia

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

POTENCIA	FORMA DE ONDA	SALIDAS	COMUNICACIÓN
750 VA - 2 kVA	Senoidal pura	Schuko + IEC	USB

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI Interactivo
- Onda sinusoidal pura
- AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- Pantalla LCD
- Factor de potencia de salida 0.7
- Carga en modo Off
- Función de inicio en frío
- Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- Protección de línea de datos (RJ11/RJ45)

3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-ITR-SH | SAI INTERACTIVO

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-ITR-750-SH	LA-ITR-1000-SH	LA-ITR-1500-SH	LA-ITR-2000-SH
SAI SERIE ITR-SH INTERACTIVO SINUSOIDAL				
CAPACIDAD	**750 VA / 480 W**	**1000 VA / 700 W**	**1500 VA / 1050 W**	**2000 VA / 1400 W**
ENTRADA				
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)			
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC			
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)			
SALIDA				
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%			
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz			
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máx.			
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal pura			
BATERÍA				
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 1	12V / 7AH x 2	12V / 9AH x 2	12V / 10AH x 2
Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)	12 min	28 min	32 min	39 min
Tiempo de recarga típico	6 horas al 90% de la capacidad			
INDICADORES				
Panel LCD Digital	Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Sobrecarga, Error y Batería baja			
PROTECCIÓN				
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga			
ALARMA				
Modo batería	Sonando cada 10 segundos			
Batería baja	Sonando cada segundo			
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos			
Alarma de cambio de batería	Sonando cada 2 segundos			
Fallo	Sonando continuamente			
INTERFAZ				
Conexiones de salida	2xschuko	2xschuko + 2xIEC	2xschuko + 2xIEC	2xschuko + 2xIEC
Puertos de comunicación	1xUSB	1xUSB	1xUSB	1xUSB
Protección línea de datos	1xRJ11	1xRJ11/45	1xRJ11/45	1xRJ11/45
DATOS FÍSICOS				
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	350 x 146 x 160	350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	397 x 146 x 205
Peso neto (Kg)	6,6	8,8	12	13,5
AMBIENTE DE TRABAJO				
Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C (sin condensación)			
Nivel de ruido	Menos de 45dB	Menos de 45dB	Menos de 50dB	Menos de 50dB
SOFTWARE DE GESTIÓN				
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC			

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.