SAI DC · SERIE LA-ON-DC

Respaldo compacto para equipos de 12 V

Alimentación continua Plug & Play para routers, ONT, cámaras y dispositivos DC.

SERIE **LA-ON-DC**

SAI DC · litio	Modelo único	Compacto
TECNOLOGÍA	LA-ON-DC	FORMATO

IDEAL PARA

- Routers y ONT
- Cámaras IP
- Domótica
- Teletrabajo

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

SALIDA	POTENCIA	AUTONOMÍA	BATERÍA
12 VDC	25 W	90 - 150 min	Litio 2600 mAh

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI DC corriente continua
- Batería de iones de litio incorporada
- Fiabilidad optimizada por control con microprocesador
- Arranque automático cuando está enchufado
- Interruptor de apagado manual
- Instalación sencilla Plug & Play
- Indicador de estado LED multicolor
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobredescarga

3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-ON-DC | SAI DC

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-ON-DC
SAI SERIE LA-ON-DC	
ENTRADA	
Rango de entrada	90 VAC ~ 264 VAC
Frecuencia	50 o 60 Hz
Protección contra sobretensiones	1.5KV (Opcional K.21 mejorado, 6KV)
SALIDA	
Voltaje	12VDC ± 5%
Potencia Max.	25W (2.1A)
BATERÍA	
Tipo	Lithium-ion Battery
Voltaje	3.7VDC
Capacidad	2600mAh
Tiempo de carga típico	3 horas al 90% de capacidad
PROTECCIÓN	
Batería	Descarga profunda, sobrecarga y protección contra cortocircuitos
Entrada/ Salida	Fusible de protección contra cortocircuitos y sobrecargas
INDICADORES	
LED (Batería llena)	Iluminación en verde
LED (Carga de la batería)	Parpadeo constante en el LED verde
LED (Descarga de la batería)	Parpadeo rápido en el LED verde
LED (Fallo)	Iluminación en rojo
CONEXIONES	
Enchufe de entrada	Integrado en la carcasa (UE/UK/NEMA)
Cable de salida	Cable de 1m (Jack macho DC, OD 4mm, ID 1.7mm o OD 5.5mm, ID 2.1mm)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	68 mm x 42 mm x 74 mm
Peso neto (g)	280 g
TABLA DE AUTONOMÍA	
Router 12V 1.0A	150 min.
Router 12V 1.5A	120 min.
Router 12V 2.0A	90 min.
CONDICIONES AMBIENTALES	
Humedad relativa	20-90 % RH @ 0-40°C (sin condensar)

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.