SAI INTERACTIVO · SERIE LA-VST

Protección compacta con AVR integrado

Estabilidad de tensión, comunicación USB y respaldo fiable para equipos informáticos.

SERIE **LA-VST**

Interactiva AVR	2 modelos	Torre
TECNOLOGÍA	LA-VST-650 · LA-VST-850	FORMATO

IDEAL PARA

- Puestos de trabajo
- TPV
- Routers y módems
- NAS

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama

AUTONOMÍA	SALIDAS	COMUNICACIÓN	INDICACIÓN
10 / 15 min	2 x Schuko	USB	LED de estado

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI Interactivo
- Onda sinusoidal modificada
- AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- Indicadores LED
- Factor de potencia de salida 0,56
- Carga en modo Off
- Auto apagado sin carga
- Función de inicio en frío
- Protección de línea de datos (RJ11)

3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías

Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.

Especificaciones técnicas

SERIE LA-VST | SAI INTERACTIVO

LAPARA Energy Networks

MODELO	LA-VST-650	LA-VST-850
CAPACIDAD	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
ENTRADA		
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC	
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)	
SALIDA		
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máx.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 7AH x 1	12V / 9AH x 1
Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)	10 min.	15 min
Tiempo de recarga típico	4 - 6 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED verde parpadea cada 10 seg.	
Batería baja	LED verde parpadea cada segundo y LED rojo encendido	
Fallo	LED rojo	
Sobrecalentamiento	LED rojo parpadea cada 0,5 seg.	
PROTECCIÓN		
Protección total	Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga de batería	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando cada 0,5 segundos	
Alarma de cambio de batería	Sonando cada 2 segundos	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	2 x Schuko	
Puertos de comunicación	1 x USB	
Protección línea de datos	1 x RJ11	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	287 x 100 x 142	
Peso neto (Kg)	4,20	5,20
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40 dB	
SOFTWARE DE GESTIÓN		
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y Mac	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.