



SAI INTERACTIVO
AVR INTEGRADO

650VA - 850KVA

LA-VST



- ✓ SAI Interactivo
- ✓ Onda sinusoidal modificada
- ✓ AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- ✓ Indicadores LED
- ✓ Factor de potencia de salida 0,56
- ✓ Carga en modo Off
- ✓ Auto apagado sin carga
- ✓ Función de inicio en frío
- ✓ Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- ✓ Reinicio automático al volver la corriente
- ✓ Puerto de comunicación: USB
- ✓ Protección RJ11
- ✓ Tamaño compacto

SAI INTERACTIVO LA-VST

SAI SERIE VST INTERACTIVO		
MODELO	LA-VST-650	LA-VST-850
CAPACIDAD	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
ENTRADA		
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC	
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC	
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)	
SALIDA		
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 7AH x 1	12V / 9AH x 1
Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)	10 min.	15 min
Tiempo de recarga típico	4 - 6 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED verde parpadea cada 10 seg.	
Batería baja	LED verde parpadea cada segundo y LED rojo encendido	
Fallo	LED rojo	
Sobrecalentamiento	LED rojo parpadea cada 0,5 seg.	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos	
Alarma de cambio de batería	Sonando cada 2 segundos	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	2xschuko	
Puertos de comunicación	1xUSB + 1xRJ11	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	287 x 100 x 142	
Peso neto (Kg)	4,20	5,20
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	
SOFTWARE DE GESTIÓN		
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



* Garantía In Situ aplicable solo en península



www.laparaups.com
contacto@laparaups.com

lapara