



SAI INTERACTIVO AVR INTEGRADO

850VA - 2KVA

LA-VST-LCD



- ✓ SAI Interactivo
- ✓ Onda sinusoidal modificada
- ✓ AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- ✓ Pantalla LCD
- ✓ Factor de potencia de salida 0,6
- ✓ Carga en modo Off
- ✓ Auto apagado sin carga
- ✓ Función de inicio en frío
- ✓ Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- ✓ Reinicio automático al volver la corriente
- ✓ Puerto de comunicación: USB
- ✓ Protección RJ11 / RJ45
- ✓ Tamaño compacto

SAI INTERACTIVO LA-VST-LCD

SAI SERIE VST-LCD INTERACTIVO				
MODELO	LA-VST-850LCD	LA-VST-1000LCD	LA-VST-1500LCD	LA-VST-2000LCD
CAPACIDAD	850 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
ENTRADA				
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC			
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC			
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)			
SALIDA				
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%			
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz			
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.			
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada			
BATERÍA				
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 1	12V / 7AH x 2	12V / 9AH x 2	12V / 9AH x 2
Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)	15 min.	25 min	30 min	35 min
Tiempo de recarga típico	4 - 6 horas al 90% de la capacidad			
INDICADORES				
Panel LCD Digital	Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltaje de entrada, Voltaje de salida, Sobrecarga, Error y Batería baja			
PROTECCIÓN				
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga			
ALARMA				
Modo batería	Sonando cada 10 segundos			
Batería baja	Sonando cada segundo			
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos			
Alarma de cambio de batería	Sonando cada 2 segundos			
Fallo	Sonando continuamente			
INTERFAZ				
Conexiones de salida	2xschuko	2xschuko + 2xIEC		
Puertos de comunicación	1xUSB + 1xRJ11	1xUSB + 1xRJ11/45		
DATOS FÍSICOS				
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	287 x 100 x 142	350 x 146 x 160	395 x 145 x 205	
Peso neto (Kg)	5,3	7,8	10,6	11,8
AMBIENTE DE TRABAJO				
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensación)			
Nivel de ruido	Menos de 40dB			
SOFTWARE DE GESTIÓN				
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC			

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



* Garantía In Situ aplicable solo en península



www.laparaups.com
contacto@laparaups.com

lapara