

PDU BYPASS · SERIE LA-PDU-SM-T-SCHK

Manutenção segura em formato compacto

Bypass manual de secretária que transfere a carga para a rede sem cortes, com função Master/Slave de poupança.

SERIE **LA-PDU-SM-T-SCHK**



PDU Bypass
TECNOLOGIA

Modelo único
LA-PDU-SM-T-SCHK

De mesa
FORMATO

IDEAL PARA

Manutenção sem cortes

Troca de UPS

Formato de mesa

Tomadas Schuko

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama



CORRENTE
16 A



FORMATO
Compacto



SAÍDAS
4 x Schuko



FUNÇÃO
Master / Slave

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- Permite transferir manualmente a carga para a rede sem interromper o fornecimento
- Alimentação contínua aos equipamentos durante a manutenção ou substituição da UPS
- Design Master/Slave para poupança energética
- Desligamento automático das saídas Slave com consumo Master inferior a 20 W (± 5 W)
- Utilização simples através de comutador rotativo
- Conectividade Plug & Play na entrada e na saída
- Adequado para todas as UPS até 3000 VA
- Formato compacto de secretária com tomadas Schuko



3 anos de garantia na eletrónica



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-PDU-SM-T-SCHK | PDU BYPASS

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-PDU-SM-T-SCHK
BYPASS DE MANUTENÇÃO	
Produto	Bypass de manutenção com tomadas Schuko
Aplicação	Unidade de distribuição externa para UPS
Corrente nominal	16 A
Tensão nominal	208 / 220 / 230 / 240 VAC (padrão: 230 VAC)
Poupança energética	Sim: se o consumo da saída Master for inferior a 20 W (± 5 W), as saídas Slave desligam-se
LEDs (Power · Master/Slave)	Iluminação verde
LIGAÇÕES	
Alimentação principal	1 x IEC C20 (16 A)
Entrada da UPS	1 x IEC C20 (16 A)
Saída para a UPS	1 x IEC C19 (16 A)
Saída Master	1 x Schuko (16 A)
Saídas Slave	3 x Schuko (16 A)
DADOS FÍSICOS	
Formato	Compacto de secretária
Dimensões (mm)	200 x 180 x 50
Peso	1,5 kg
Cor	Preto
AMBIENTE DE TRABALHO	
Temperatura	0°C - 40°C
Humidade	20% - 90% HR (sem condensação)
Conteúdo da embalagem	Bypass de manutenção e cabo de entrada

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.