

PDU MONITORIZADA · SERIE LA-PDU-MT-R-IEC

Distribuição inteligente com medição por saída

PDU de 8 tomadas IEC C13 com medição individual, controlo local e remoto e alarmes configuráveis.

SERIE **LA-PDU-MT-R-IEC**



PDU monitorizada
TECNOLOGIA

Modelo único
LA-PDU-MT-R-IEC

Rack 19" 1U
FORMATO

IDEAL PARA

Data centers

Medição por tomada

Controlo remoto

Gestão de consumo

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama

SAÍDAS
8 x IEC C13

MEDIÇÃO
Por saída

COMUNICAÇÃO
RS-232 / USB

POTÊNCIA
2500 W

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- Régua PDU rack 19" com monitorização local e remota
- 8 saídas IEC320 C13 de 10 A
- Entrada através de conector IEC C20 de 16 A e 250 V

- Medição de corrente individual em tempo real por saída e potência ativa total
- Controlo de ligar/desligar local, remoto e programado para todas as saídas
- Atraso de arranque sequencial para evitar correntes de pico elevadas

- Comunicação RS-232 / USB e cartão SNMP opcional
- Limiares de alarme configuráveis para alertas e sobrecargas
- Alertas de eventos por email, alarme audível e código de erro no display



3 anos de garantia na eletrónica



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-PDU-MT-R-IEC | PDU MONITORIZADA

MODELO	LA-PDU-MT-R-IEC
RÉGUA PDU MONITORIZADA	
Produto	Régua PDU rack 19" com monitorização
Referência	LA-PDU-MT-R-IEC
Formato	Rack 19" 1U, instalação horizontal ou vertical
ENTRADA	
Conector de entrada	1 x IEC C20 (16 A) 250 V
Tensão nominal de entrada	220 / 230 / 240 V (padrão: 230 VAC)
Frequência	50 / 60 Hz
Cabo de alimentação	1,8 metros de comprimento
SAÍDA	
Saídas	8 x IEC320 C13 (10 A)
Tensão de saída	186 V ~ 300 V
Potência máxima	2500 W
Amperagem	10 A
MONITORIZAÇÃO E CONTROLO	
Monitorização	Local e remota, independente por saída
Medição	Corrente individual em tempo real e potência ativa total
Controlo de saídas	Ligar / desligar local, remoto e programado
Atraso sequencial	Arranque sequencial para evitar corrente de pico alta
Amperímetro digital	Sim
Portas	RS-232 / USB (não simultâneos)
SNMP	Opcional (não incluído)
Limiares de alarme	Definidos pelo utilizador para alertas e sobrecargas
Alertas de eventos	Email, alarme audível e código de erro no display
DADOS FÍSICOS E AMBIENTE	
Dimensões (mm)	250 x 430 x 44
Peso líquido	3,5 kg
Interruptor	Sim
Temperatura	0 ~ 50 °C
Humidade	0% ~ 90% (sem condensação)

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.