

UPS INTERATIVA GAMING · SERIE LA-ITR-GAM

Onda sinusoidal pura com controlo avançado

Proteção para equipamentos gaming com ecrã amovível,
Bluetooth e iluminação RGB.

SERIE **LA-ITR-GAM**



Interativa AVR
TECNOLOGIA

2 modelos
LA-ITR-1000GAM · 1500GAM

Torre
FORMATO

IDEAL PARA

Gaming e streaming

PCs topo de gama

Consolas

Home office

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama

POTÊNCIA
1 / 1,5 kVA

FORMA DE ONDA
Sinusoidal pura

CONTROLO
Bluetooth

SAÍDAS
8 x IEC

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- UPS interativa
- Onda sinusoidal pura
- Fornece a temperatura da CPU, a velocidade da CPU e o nível de carga da CPU
- AVR integrado para garantir a estabilidade da tensão
- Ecrã LCD amovível com comunicação Bluetooth e bateria de 900 mAh
- Iluminação frontal LED RGB personalizável
- Duas portas de carregamento USB incorporadas para dispositivos móveis
- Tensão de saída configurável



3 anos de garantia na eletrónica
2 anos de garantia nas baterias



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-ITR-GAM | UPS INTERATIVA GAMING

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-ITR-1000GAM	LA-ITR-1500GAM
UPS SÉRIE ITR-GAM INTERATIVA SINUSOIDAL		
CAPACIDADE	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W
ENTRADA		
Tensão	220/230/240 VAC (por defeito: 230 VAC)	
Gama de tensão	170-280 VAC	
Gama de frequência	60/50 Hz (deteção automática)	
SAÍDA		
Tensão	220/230/240 VAC (por defeito: 230 VAC)	
Regulação de tensão AC (Modo bateria)	±10%	
Gama de frequência (Modo bateria)	60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz	
Tempo de transferência	Típico 6 ms, 10 ms máximo	
Forma de onda (Modo bateria)	Onda sinusoidal pura	
BATERIA		
Tipo e quantidade de baterias	12V / 9AH x 1	12V / 9AH x 2
Tempo de recarga típico	6 - 8 horas até 90% da capacidade	
INDICADORES		
Painel LCD digital	Modo AC, Modo bateria, Nível de carga, Nível de bateria, Tensão de entrada/saída, Frequência de entrada/saída, Sobrecarga, Tempo de funcionamento restante estimado, Erro e Bateria fraca.	
PROTEÇÃO		
Proteção total	Proteção contra sobrecarga, descarga e sobrecarga	
ALARME		
Modo bateria	Toca a cada 10 segundos	
Bateria fraca	Toca a cada segundo	
Sobrecarga	Toca a cada 0,5 segundos	
Alarme de substituição de bateria	Toca a cada 2 segundos	
Falha	Toca continuamente	
INTERFACE		
Ligações de saída	8 x IEC	
Portas de comunicação	1 x USB	
CARREGAMENTO USB		
Porta USB de carregamento	Tipo C x 1 & Tipo A x 1	
Tensão de saída	5.2V±5% 3A(MAX)	
DADOS FÍSICOS		
Dimensões, P x L x A (mm)	308 x 99 x 280	430 x 99 x 280
Peso líquido (kg)	9,2	13,8
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO		
Humidade	0 - 90 % HR @ 0 - 40°C (sem condensação)	
Nível de ruído	Menos de 40dB	Menos de 45dB
SOFTWARE DE GESTÃO		
S.O. suportados	Suporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix e MAC	

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.