

UPS OFFLINE · SERIE LA-SCD

Proteção essencial em formato compacto

Reserva básica e fácil de usar para postos informáticos e pequenos equipamentos.

SERIE **LA-SCD**



Offline
TECNOLOGIA

2 modelos
LA-SCD-400 · LA-SCD-600

Torre
FORMATO

IDEAL PARA

Postos informáticos

TPV

Routers

Pequenos equipamentos

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama

POTÊNCIA
400 / 600 VA

SAÍDAS
3 x Schuko

TRANSFERÊNCIA
2 - 6 ms

DESIGN
Compacto

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- UPS offline
- Onda sinusoidal modificada
- Fator de potência 0.5
- Tamanho compacto e fácil utilização
- Controlo por microprocessador que garante a fiabilidade
- Função de arranque a frio
- Reinício automático quando a corrente volta
- Instalação simples Plug & Play



3 anos de garantia na eletrónica
2 anos de garantia nas baterias



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-SCD | UPS OFFLINE

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-SCD-400	LA-SCD-600
CAPACIDADE	400 VA / 200 W	600 VA / 300 W
ENTRADA		
Tensão	220/230/240 VAC (por defeito: 230 VAC)	
Gama de tensão	180-270 VAC	
Gama de frequência	50 Hz	
SAÍDA		
Regulação de tensão AC (Modo Bateria)	±10%	
Gama de frequência (Modo Bateria)	50 Hz ±1 Hz	
Tempo de transferência	Típico 2-6 ms, 10ms máx.	
Forma de onda (Modo Bateria)	Onda sinusoidal modificada	
BATERIA		
Tipo e quantidade de bateria	12V / 4.5 Ah x 1	12V / 5 Ah x 1
Tempo de recarga típico	8 horas até 90% da capacidade	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo bateria	LED verde pisca a cada 10 seg.	
Bateria fraca	LED verde pisca a cada segundo e LED vermelho aceso	
Falha	LED vermelho	
Sobreaquecimento	LED vermelho pisca a cada 0,5 seg.	
PROTEÇÃO		
Proteção total	Sobrecarga, descarga e proteção de sobrecarga	
ALARME		
Modo bateria	Toca a cada 10 segundos	
Bateria fraca	Toca a cada segundo	
Falha	Toca continuamente	
INTERFACE		
Ligações de saída	3xschuko	
DADOS FÍSICOS		
Dimensões, P x L x A (mm)	166 x 161 x 86.7	
Peso líquido (kg)	2.25	2.60
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO		
Humidade	0-90 % humidade relativa (sem condensação)	
Temperatura de funcionamento	0-40°C	

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.