

UPS INTERATIVA · SERIE LA-VST-RG

Reserva flexível com 8 tomadas Schuko

Proteção de bateria e sobretensão para postos de trabalho e dispositivos móveis.

SERIE **LA-VST-RG**



Interativa AVR
TECNOLOGIA

2 modelos
LA-VST-900RG · 1200RG

Torre
FORMATO

IDEAL PARA

Postos de trabalho

Periféricos

Home office

Videovigilância

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama



POTÊNCIA
900 / 1200 VA



SAÍDAS
8 x Schuko



CARGA USB
5 V / 2,1 A



AUTONOMIA
15 / 18 min

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- UPS interativa
- Onda sinusoidal modificada
- AVR integrado para garantir a estabilidade da tensão
- Indicadores LED
- Carregamento em modo Off
- 8 tomadas Schuko com proteção contra sobretensões, 4 com apoio de bateria
- Função de arranque a frio
- Controlo por microprocessador que garante a fiabilidade



3 anos de garantia na eletrónica
2 anos de garantia nas baterias



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-VST-RG | UPS INTERATIVA

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-VST-900RG	LA-VST-1200RG
CAPACIDADE	900 VA / 480 W	1200 VA / 600 W
ENTRADA		
Tensão	220/230/240 VAC (por defeito: 230 VAC)	
Gama de tensão	162-268VAC / 170-280VAC / 177-290VAC	
Gama de frequência	50/60 Hz ± 5Hz (deteção automática)	
SAÍDA		
Tensão	220/230/240 VAC (por defeito: 230 VAC)	
Regulação de tensão AC (Modo Bateria)	±10%	
Gama de frequência (Modo Bateria)	60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz	
Tempo de transferência	Típico 2-6 ms, 10ms máx.	
Forma de onda (Modo Bateria)	Onda sinusoidal modificada	
BATERIA		
Tipo e quantidade de bateria	12V / 9AH x 1	
Tempo de autonomia (com 1 PC @ 120W)	15 min.	18 min.
Tempo de recarga típico	6 - 8 horas até 90% da capacidade	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo bateria	LED amarelo pisca	
Falha	LED vermelho	
PROTEÇÃO		
Proteção total	Sobrecarga, descarga e proteção de sobrecarga	
ALARME		
Modo bateria	Toca a cada 10 segundos	
Bateria fraca	Toca a cada segundo	
Sobrecarga	Toca a cada 0,5 segundos	
Falha	Toca continuamente	
INTERFACE		
Ligações de saída	4 x schuko (apoio com bateria) + 4 x schuko (protegidas contra sobretensão)	
Porta de carregamento	1 x USB (5V / 2.1A)	
DADOS FÍSICOS		
Dimensões, P x L x A (mm)	345 x 200 x 100	
Peso líquido (kg)	5,5	6,4
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO		
Humidade	0-90 % HR @ 0-40°C (sem condensação)	
Nível de ruído	Menos de 40dB	

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.