

PDU BYPASS · SERIE LA-PDU-SM-R-IEC

Manutenção segura sem parar a carga

PDU rack com função master/slave e comutação simples durante a manutenção.

SERIE **LA-PDU-SM-R-IEC**



PDU Bypass
TECNOLOGIA

Modelo único
LA-PDU-SM-R-IEC

Rack 19" 1U
FORMATO

IDEAL PARA

Manutenção sem cortes

UPS até 3 kVA

Racks 19"

Salas técnicas

DECISÃO RÁPIDA

O essencial, num relance

Dados-chave da gama



CORRENTE
16 A



FORMATO
Rack 19" 1U



ENTRADA
IEC C20



FUNÇÃO
Master / Slave

VANTAGENS TÉCNICAS

Características principais

- Fornece energia contínua aos equipamentos ligados durante a manutenção da UPS
- Design de tomadas mestre/escravo para poupar energia
- Conectividade plug-and-play tanto para a entrada como para a saída
- Adequado para todas as UPS até 3000VA
- Formato rack 19" 1U



3 anos de garantia na eletrónica



Recolha e entrega gratuitas
Aplicável apenas na Península Ibérica



Especificações técnicas

SERIE LA-PDU-SM-R-IEC | PDU BYPASS

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-PDU-SM-R-IEC
ENTRADA	
Gama de corrente	16A
Gama de tensão	208/220/230/240 VAC (padrão: 230 VAC)
Função master / slave	Se a carga da tomada master for inferior a 20W (+/-5W), as tomadas slave (auxiliares) desligam-se
INDICADORES LED	
Ligado	LED verde
Função Master / Slave	LED verde
LIGAÇÃO	
Alimentação principal	1 x IEC C20 (16A) com cabo incluído
Entrada a partir da UPS	1 x IEC C20 (16A)
Saída para a UPS	1 x IEC C19 (16A)
Saída principal (Master)	1 x IEC C19 (16A) + 1 x IEC C13 (10A)
Saída escrava (Slave)	4 x IEC C13 (10A)
DADOS FÍSICOS	
Dimensões	438 x 80 x 50 mm
Peso líquido (kg)	1,5
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
Humidade	20-90% de humidade relativa (sem condensação)
Temperatura de funcionamento	0 - 40°C

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte as condições de serviço aplicáveis.