



SAI INTERACTIVO AVR INTEGRADO

800VA - 1000VA

LA-VST-RG



- ✓ SAI Interactivo
- ✓ Onda sinusoidal modificada
- ✓ AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- ✓ Indicadores LED
- ✓ Factor de potencia de salida 0,6
- ✓ Carga en modo Off
- ✓ Auto apagado sin carga
- ✓ Función de inicio en frío
- ✓ Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- ✓ Reinicio automático al volver la corriente
- ✓ Proporciona respaldo de batería y salidas protegidas contra sobretensiones
- ✓ Puerto de carga USB (5V / 2.1A) para dispositivos móviles
- ✓ Tamaño compacto

SAI INTERACTIVO LA-VST-RG

SAI SERIE VST-RG INTERACTIVO		
MODELO	LA-VST-800RG	LA-VST-1000RG
CAPACIDAD	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC	
Rango de voltaje	162-268VAC / 170-280VAC / 177-290VAC	
Rango de frecuencia	50/60 Hz \pm 5Hz (auto detectado)	
SALIDA		
Voltaje	220/230/240 VAC	
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	\pm 10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz \pm 1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 1	
Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)	15 min.	18 min
Tiempo de recarga típico	6 - 8 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED amarillo parpadea	
Fallo	LED rojo	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	4 x schuko (respaldo con batería) + 4 x schuko (protegidas contra sobretensión)	
Puerto de carga	1 X USB (5V / 2.1A)	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	345 x 200 x 100	
Peso neto (Kg)	5,5	6,4
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	



* Garantía In Situ aplicable solo en península



www.laparaups.com
contacto@laparaups.com

lapara